

APL série 3800 **tisk&aplikace paletových etiket**



Automatická aplikace etiket z jedné nebo ze dvou stran (zepředu a z pohledného boku) v reálném čase s kompletní integrací do výrobní linky.

Aplikovaná etiketa může obsahovat všechny identifikační prvky, jako jsou datum, čas, čárové kódy, číslo šarže, číslo zastavení, popis produktu atd.

APL3800 umožňuje použít tiskové moduly termotransferových tiskáren Datamax, Zebra nebo Sato. Tyto moduly byly konstruovány přímo pro použití v automatických aplikátorech.

Etikety tiskne ve velikosti 150 mm x 210 mm v rozlišení do 300 DPI.



Technická data

Základní funkce

Tiskový modul	termotrasfer tiskárny Datamax, Sato, Zebra
Rozlišení	203 dpi
Rychlost tisku etiket	304 mm/s (dpi 203 dpi), do 6 etiket/min
Průměr návinu etiket	max. 250 mm
Délka barvicí pásky	max. 900 m
Interface	ECP Paralelní (IE 1284), RS 232 C - USB v1.1 Ethernet&Wireless (možnost)
Klávesnice a display	Grafický LCD display s podsvícením - 5 funkčních kláves - dotekový panel

Ostatní

El. napojení	110/220V 50-60Hz
Rozměry	šířka 905 mm, hloubka 1325 mm, max. výška 1800 mm
Váha	232 kg
Provozní podmínky	od 5 °C do 38 °C

	Šířka etikety	Délka etikety	Rychlost	Aplikace
APL 8000 1 etiketa na paletu 	150 mm	210 mm	do 8 etiket/min	z boku
APL 8200 2 etikety na paletu 	150 mm	210 mm*	do 6 etiket/min	Pilehlé strany
APL 8300 3 etikety na paletu 	150 mm	210 mm*	do 6 etiket/min	Pilehlé strany

* v závislosti na zvoleném tiskovém modulu