

CLS

Kompaktní systém – tiskárna + aplikátor



CLS – compact labelling system, je spojení tiskového modulu a aplikační jednotky v jeden systém. K tisku a aplikaci etikety může dojít v jednom kroku. To garantuje označování výrobků dle aktuálních požadavků v reálném čase.

Lze tisknout loga, text, čárové kódy, grafiku a všechny ostatní data, kterými musí být výrobek označen. Etiketou lze aplikovat přímo na produkt. Systém je vybaven aktuálním rozhraním, tudíž jej můžete jednoduše integrovat do Vaší infrastruktury.

Robustní hliníková konstrukce zajišťuje maximální spolehlivost procesu a zaručuje nejlepší výsledky tisku za všech okolností, a to i v náročných pracovních prostředích.

• Tisk a aplikace etiket v jednom kroku

Jednoduchý, rychlý a flexibilní - to jsou výhody pro Vás. Označování výrobků v reálném čase

• Možnost instalace v různých pozicích

CLS systém jednoduše integrujete do Vaší balící linky. Produkty lze označovat klasicky shora, ale i ze strany nebo zespodu – téměř neomezená škála možností použití



ILX

- levá nebo pravá verze
- robustní hliníková a ocelová konstrukce
- více jazyčná nabídka zobrazovaná na displeji, který je otočný a posuvný dle požadavků na instalaci
- integrovaný převíječ termotransferové fólie
- externí vstupy/výstupy pro jednoduchou integraci do linky



APX

- levá nebo pravá verze
- různá výška produktu
- typ aplikace: stamp on, blow on, roll on
- místo aplikování etikety: shora, zespodu, zboku

TECHNICKÁ DATA ILX

	ILX 56/8	ILX 54/12
Tisk		
Rozlišení	200 dpi	300 dpi
Rychlost tisku	max. 250 mm/s	max. 250 mm/s
Šířka tisku	max. 56 mm	max. 54 mm
Průjezdná šíře	max. 65 mm	max. 65 mm
Etikety		
Samolepící etikety na návinu	Papír, lepenka, textil, syntetika	
Váha materiálu	max. 220 g/m ²	
Šíře etiket	min. 20 mm	
Výška etiket	min. 15 mm	
Výška etiket	max. 3000 mm	
Průměr návinu etiket	Interní návin max. 150 mm Externí odvin max. 300 mm (příobjednat)	
Průměr dutinky	40 mm / 70 mm – příobjednat	
Návin	OUT / IN	
Termotransferová páska		
Návin	OUT / IN	
Průměr dutinky	25,4 mm	
Průměr návinu	max. 80 mm	
Délka návinu	max. 500 m	
Výška pásky	max. 55 mm	
Typy fontů	6 bitmap + 6 vector / TrueType fonty	
Čárové kódy	1D, 2D, GS1	
Rozměr	201 x 232 x 375 mm	
Váha	8,7 kg	
Interface	RS-32C (max 115,200 baud), Centronics (SPP), 2.0 High Speed Slave (USB), 10/100 Base T. LPD, RawIP-printing, DHCP, http, FTP (Ethernet)	
	Možnost připojit dvě externí klávesnice a USB	
Pracovní podmínky		
Elektrické připojení	110 + 230 V / 50 -60 Hz, max 150 VA	
Teplota	5 – 40°C	
Vlhkost	max. 80% bez kondenzace	

TECHNICKÁ DATA APX 7000

	Stamp on	Blow on	Roll on
Šířka etikety	20 mm - 60 mm	20 mm - 60 mm	20 mm - 60 mm
Délka etikety	15 mm - 210 mm	15 mm - 100 mm	15 mm - 210 mm
Délka etikety – univerzální podložka	15 mm - 80 mm	15 mm - 80 mm	70 mm
Využitelný zdvih			
200 mm válec	170 mm	170 mm	200 mm
300 mm válec	270 mm	270 mm	300 mm
400 mm válec	370 mm	370 mm	400 mm
500 mm válec	470 mm	470 mm	500 mm
Stlačený vzduch	5 bar		
Povrch výrobku	rovný		
Různá výška produktu	*	-	*
Fixní výška produktu	*	*	*
Produkt bez pohybu	*	*	-
Produkt s lineárním pohybem	*	*	*
Etiketování shora	*	*	*
Etiketování z boku	*	*	*
Hloubka etiketování	25 mm	-	-
Rozměr	237 x 423 x 126 mm		
Váha	5 kg		

TECHNICKÁ DATA CLS

Rozměr	360 x 536 x 596 mm
Váha CLS	15 kg
Cyklů za minutu	35

Tamp pad



Blow pad



Roll-on pad

