

COMPA II série

termotransferová tiskárna



Optimální řešení pro tisk papírových, plastových nebo textilních etiket. Tato tiskárna je vhodná do automobilového průmyslu, protože je spolehlivá i v náročných provozech.

COMPA II série se rychle stává vyhledávanou tiskárnou z těchto důvodů:

- Můžete si okamžitě vytisknout aktuální etiketu vč. data, sériového čísla apod.
- Snižuje náklady na provoz jednoduchým přístupem ke klíčovým komponentům
- Nabízí široké možnosti připojení včetně síťové instalace

Tiskárna má mnoho volitelných možností, ze kterých si můžete vybrat na základě Vašich požadavků.



Odlepovač etiket



Čidlo přítomnosti etikety



Externí navíjení



Řezačka etiket

TECHNICKÁ DATA

	TERMOTRANSFER TISK		
	Compa II 104/8 nebo Compa II 103/8 T	Compa II 106/12 nebo Compa II 108/12 T	Compa II 162/12 nebo Compa II 162/12 T
Rozlišení	203 DPI	300 DPI	300 DPI
Rychlost tisku	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s
Šířka tisku	104 mm	105,7 mm (108,4 mm T)	162,6 mm
Min. šířka etikety	12 mm	12 mm	50 mm
Max. výška etikety	6000 mm	3000 mm	1000 mm
Min. výška etikety	5 mm	5 mm	6 mm

Způsob tisku	Přímý tepelný, volitelně termotransferový
Etikety	
Typ média	Materiál v rolích nebo skládané leporelo, perforované nebo souvislé etikety, vstupenky nebo visačky.
Max. hmotnost etiket	220 g/m ²
Kapacita role média	Vnější průměr 200 mm na jádru o průměru 40 mm nebo 75 mm (volitelně)
Interní navíjení	145 mm
Termotransferová páska	
Max průměr role	80 mm
Průměr jádra	25,4 mm
Max. délka	300 m
Max. šířka	110 mm / 170 mm (Compa 162)
Rozměry	
Šířka x výška x hloubka	242 mm x 274 mm x 446 mm 302 mm x 274 mm x 446 mm (Compa 162)
Váha	10 kg / 14 (Compa 162)
Elektronika	
Procesor	Vysoce rychlostní 32 Bit
RAM	16 MB / 64 MB
Slot	Flash card typ I
Baterie	Pro hodiny a pro ukládání do paměti při vypnutí
Signalizace	Zvukový signál při nahlášení chyby
Interface	
Serial	RS 232C
USB	2.0
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, http, FTP
2 x USB Master	Připojení pro externí klávesnici a paměť
WLAN (možnost)	Card 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)
LCD displej	Grafický displej 132 x 64 pixelů, bílé podsvícení
Nastavení	Datum, čas, 11 jazyků, parametry etiket a zařízení, ochrana heslem
Zprávy	
Zastavil se tisk	Konec pásky, konec etiket, otevřená tisková hlava
Zprávy o stavu	Informace o nastavení, jako je počítadlo, délka tisku, síťové parametry
Znaky	Různé typy znaků (TrueType fonty, atd)
Čárové kódy	1D, 2D i ostatní čárové kódy
Software	
Konfigurace	ConfigTool
Řídící software	Netstar PLUS
Software pro tvorbu etiket	Labelstar LITE, Labelstar PLUS
Provozní podmínky	
Napájení	110-230 V / 50 – 60 Hz
Max. spotřeba	150 VA
Pracovní teplota	5 – 35°C
Vlhkost	80% bez kondenzace
Volitelné příslušenství	čidlo přítomnosti etikety, odlepovač etiket, vnitřní navíječ, odřezávač etiket