

HERMA 362 C

Automatická etiketovací linka



Kompaktní a robustní etiketovací linka pro aplikaci etiket na obě strany produktu. U této linky se při přechodu na rozměrově odlišný výrobek nemusí měnit žádné části linky, vše jde jednoduše nastavit přímo na lince.

Výhodou linky HERMA 362 C je rychlost, přesnost a flexibilita. Tato linka se vyznačuje vysokou efektivitou výroby v kombinaci s nízkými investičními náklady. Synchronní horní pás se používá ke stabilizaci projíždějících výrobků. HERMA 362 C může být vybavena jedním nebo dvěma aplikátory etiket HERMA 400 a ty mohou být vybaveny buď pevnou aplikační paletkou a odpruženým přítlačným válečkem, nebo aplikační paletkou na otočném čepu, kde se paletka mechanicky sklápí k označovanému produktu.

Aplikátory mohou být osazeny průmyslovými tiskárnami pro dotisk aktuálních informací na etiketu jako je datum výroby, datum spotřeby, číslo šarže atd.

Standardně je linka vybavena pásovým dopravníkem o délce 1500/2000 mm jehož šíře je 50/100 mm.



Technická data HERMA 362 C

Produkty	Šířka Max. výška	od 25 do 100 mm 290 mm
Velikost etiket	Max. šíře Ø návinu etiket Ø dutinky	160 (240) mm 300 mm 76 mm
Rychlost značení	cca. 80 výrobků/min.	
Napájení	230V / 50Hz	
Spotřeba energie	Max 800VA	

Základní typ aplikátoru HERMA 400