

MICRA série

termotransferová tiskárna



Atraktivní vzhled a kompaktní rozměry

Tiskárny MICRA Serie jsou nízkonákladové tiskárny pro tisk menších objemů. Dokáží pracovat jak v módu přímého termotisku, tak i v termotransferovém módu. Příjemný design umožňuje použití v kancelářských i výrobních prostorech.

Díky chytře navrženému vrchnímu krytu je výměna etiket i TTR pásek velmi snadná a rychlá.

I přes malé rozměry tiskárny je možné používat role etiket o šířce až 127 mm (5") a pásy s délkou 300 m. Prodleva způsobená výměnou pásky a etiket je tedy redukována na minimum. To zaručuje maximální produktivitu. Šířka tisku je až 106 mm

Tiskárny MICRA Serie jsou standardně vybaveny sériovým, paralelním a USB portem a lze je připojit k téměř všem počítačovým systémům.

TECHNICKÁ DATA

Šířka tisku	Micra 104/8 104 mm	Micra 106/12 106 mm
Max. šířka etikety	Micra 104/8 118 mm	Micra 106/12 118 mm
Min. šířka etikety	Micra 104/8 25 mm	Micra 106/12 25 mm
Max. výška etikety	Micra 104/8 850 mm / 800mm*	Micra 106/12 600 mm/550mm*
Min. výška etikety	Micra 104/8 12 mm	Micra 106/12 12 mm
Rozlišení	Micra 104/8 203 dpi	Micra 106/12 300dpi
Rychlost tisku	50 – 100 mm/s	
Tisková hlava	Flat	
Typy fontů	6 bitmapových a 6 vektorových fontů/True Type, 6 proporciálních fontů	
Čárové kódy 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG	
Čárové kódy 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A	
Čárové kódy	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked	
Rozhraní	Serial - RS-232C (max. 115,200 baud), Parallel - Centronics, USB 1.0, Ethernet/LAN1 - 0/100 Base-T **	
Etikety	Dutinka 25,4mm/ 38,1mm/ 76,2mm	
Max. Průměr kotouče	127 mm	
TTR páska	Dutinka 25,4mm, max. délka návinu 300m, max. průměr 68mm, návin OUT	
Rozměry	šířka x výška x délka 226 mm x 171 mm x 285 mm	
Váha	3 kg	
Připojovací hodnoty	115/230 VAC, 50/60 Hz, spotřeba energie Max. 80 VA	
Provozní podmínky	teplota 5 - 45 ° C -20 až 40 ° C, relativní vlhkost Max. Max. 80%. 90%	

* při použití Ethernet/LAN
 ** příslušenství

