

PICA II série

termotransferová tiskárna



Ekonomická tiskárna v profesionálním provedení, vhodná pro větší objemy tisku. Spolehlivost, univerzálnost a atraktivní poměr cena/výkon činí z tohoto modelu nejprodávanější tiskárnu.

PICA série se rychle stává vyhledávanou tiskárnou z těchto důvodů:

- Můžete si okamžitě vytisknout aktuální etiketu vč. data, seriového čísla apod.
- Snižuje náklady na provoz jednoduchým přístupem ke klíčovým komponentům
- Nabízí široké možnosti připojení včetně síťové instalace

Termotransferová tiskárna PICA série je určena pro komerční i průmyslové využití včetně zdravotnictví, lehkého průmyslu, maloobchodu a logistiky.



TECHNICKÁ DATA

	TERMOTRANSFER TISK		PŘÍMÝ TISK	
	PICA II 104/8	PICA II 106/12	PICA II 103/8 T	PICA II 108/12 T
Rozlišení	200 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Rychlost tisku	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s	100 mm/s
Šířka tisku	104 mm	105,7 mm	104 mm	108,4 mm
Min. šířka etikety	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Max. výška etikety	750 mm	650 mm	750 mm	650 mm
Min. výška etikety	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

Způsob tisku	Termotrasferový (přímý tisk volitelný)
Etikety	
Typ média	Materiál v rolích nebo skládané leporelo, perforované nebo souvislé etikety, vstupenky nebo visačky.
Max. hmotnost etiket	220 g/m ²
Kapacita role média	Vnější průměr 180 mm na jádru o průměru 40 mm nebo 75 mm (volitelné), externí odvíječ 300 mm
Termotrasferová páska	
Max průměr role	80 mm
Průměr jádra	25,4 mm
Max. délka	300 m
Max. šířka	110 mm
Rozměry	
Šířka x výška x hloubka	236 mm x 238 mm x 374 mm
Váha	11 kg
Elektronika	
Procesor	Vysoce rychlostní 32 Bit
RAM	16 MB / 64 MB
Slot	Flash card typ I, síťová LAN karta
Baterie	Pro hodiny a pro ukládání do paměti při vypnutí
Signalizace	Zvukový signál při nahlášení chyby
Interface	
Serial	RS 232C
USB	2.0
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, http, FTP
2 x USB Master	Připojení pro externí klávesnici a paměť
WLAN (možnost)	Card 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)
LCD displej	Grafický displej 132 x 64 pixelů, bílé podsvícení
Nastavení	Datum, čas, 11 jazyků, parametry etiket a zařízení, ochrana heslem
Zprávy	
Zastavil se tisk	Konec pásky, konec etiket, otevřená tisková hlava
Zprávy o stavu	Informace o nastavení, jako je počítadlo, délka tisku, síťové parametry
Znaky	Různé typy znaků (TrueType fonty, atd)
Čárové kódy	1D, 2D i ostatní čárové kódy
Software	
Konfigurace	ConfigTool
Řídící software	Netstar PLUS
Software pro tvorbu etiket	Labelstar LITE, Labelstar PLUS
Provozní podmínky	
Napájení	110-230 V / 50 – 60 Hz
Max. spotřeba	150 VA
Pracovní teplota	5 – 35°C
Vlhkost	80% bez kondenzace
Volitelné příslušenství	čidlo přítomnosti etikety, odlepovač etiket, vnitřní navíječ, odřezávač etiket