

# SAVEMA SVM 100

## PODAVAČ SVM 100 A 1/2 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS SVM100 B



### **PODAVAČ - SVM 100 – A1**

Podavač SVM 100 je vyroben pro podávání plochých, sešíváných a překládaných produktů, jako je papír, leták, brožura, tenká knížka, obálky atd.

Používá se pro dávkování, pokládání a počítání produktů.

### **VAKUOVÝ PODAVAČ - SVM 100 – A2**

Vakuový podavač SVM 100 je vyroben pro dávkování, pokládání sáčků.

### **Dopravníkový pás SVM 100-B**

Slouží k přesunu podaných výrobků podavačem SVM100 - A pod termotransferovou tiskárnu nebo aplikátor etiket.

Dopravník je zakončen zásobníkem pro produkty.



# SAVEMA SVM 100

## Technická data

PODAVAČ SVM 100 A1	
Min. velikost produktu	40 mm (šířka) x 50 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 250 mm (délka)
Tloušťka produktu	Od 0,08 mm až 4 mm
Rychlost dopravníku	150 mm/sek
Váha	20 kg
Rozměr	370 šířka x 434 mm hloubka x 430 mm výška
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A
VAKUOVÝ PODAVAČ SVM 100 A2	
Min. velikost produktu	100 mm (šířka) x 100 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 320 mm (délka)
Váha	14 kg
Rozměr	510 šířka x 400 mm hloubka x 435 mm výška
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A
DOPRAVNÍKOVÝ PÁS	
Min. velikost produktu	40 mm (šířka) x 50 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 250 mm (délka)
Rychlost dopravníku	220 mm/sek
Váha	48 kg
Rozměr	370 mm (š) x 390 mm (v) x 10000 mm(délka dopravníku 700 mm a ukončovací zásuvka 300 mm)
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A

