

Termotransferová tiskárna SVM 32-70I XL /SVM 32 CK XL



SAVEMA SVM32 je jednoduchá tiskárna pro tisk aktuálních informací přímo na obalové materiály jako jsou fólie, kartony, nebo na etikety. **SVM32** je cenově velmi výhodná tiskárna, která pracuje na principu digitálního termotransferového tisku. Tato tisková technologie zajišťuje vysokou kvalitu tisku a maximální spolehlivost. Velkou výhodou tiskárny **SVM32** je snadná údržba, nízká cena, vysoká kvalita tisku a velmi bohatá nabídka diagnostických funkcí. Tiskárna se dodává buď v kontinuálním, nebo krokovém režimu a používá tiskové hlavy nearedge Kyocera..

RYCHLOST TISKU

Díky extrémně lehké a přesně vedené tiskové hlavě dosahuje tiskárna SVM32 rychlosti až 800 mm/sek při kvalitě tisku **300dpi**. Tiskárna má velkou paměť na všechny formáty etiket. Pro přenos zpráv je možné používat USB nebo počítač.

KVALITNÍ ZNAČENÍ S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY

Tiskárna je díky svým malým rozměrům ideální pro instalace do stávajících výrobních a balících linek. Umožňuje tisk na vrchní, spodní i boční strany výrobku. Tisk ve vysokém rozlišení **300 dpi** – alfanumerické znaky, loga, obrázky, grafika, **čárové 1D a 2D kódy**, proměnná data jako datum výroby a spotřeby, aktuální čas, atd. Tiskárna signalizuje docházející TTR pásku v tiskové kazetě.

Technická data

SPECIFIKACE

	SVM 32 CK XL	SVM 32*70 I XL
Tiskové pole	šíře 32 mm délka 125 mm/250 mm	šíře 32 mm délka 76 mm
Rozlišení	300 dpi	
Rychlost tisku	10-800 mm/sek	Max. 400 mm/sek
Výkon	500 tisků/min	330 tisků/min (v jednom řádku)
Barvicí páska	návin 1000 m	
Paměť	5000 textů, USB standardně	
Elektrické připojení	110/220/240V 50/60 Hz	
Přívod vzduchu	min. 1 bar - max. 4 bar	
Váha (tiskárny)	9,4 kg	
Rozměr	vxšxd/180mmx265mmx237mm	
Šíře pásky	22 mm a 35 mm	
Provozní teplota	5° - 50°C	
Řídicí jednotka	7" celobarevný displej	

PROGRAMOVÁNÍ

Pole	Reálný datum/čas, text, čárové kódy, 2D kódy, loga, počítadlo, kód směny, tvar, měna
Čárový kód	1D, 2D, Datamatrix, EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 39, 1-2 z 5, CODE 93, UPC-A, UPC-E, 2D Datamatrix, QR Code
Komunikace	RS-232, LAN, USB
Software	SAYASIS program

