


## PODAVAČ SVM A 1/2 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS SVM B

FRIKČNÍ PODAVAČ



VAKUOVÝ PODAVAČ SVM A2



DOPRAVNÍKOVÝ PÁS SVM B



### FRIKČNÍ PODAVAČ SVM 100 A 1

Podavač SVM 100 je vyroben pro podávání plochých, sešivaných a překládaných produktů, jako je papír, leták, brožura, tenká knížka, obálky atd.

Používá se pro dávkování, pokládání a počítání produktů.

### VAKUOVÝ PODAVAČ SVM 100 A 2

Vakuový podavač SVM 100 je vyroben pro dávkování, pokládání sáčků.

### Dopravníkový pás SVM 100 B

Slouží k přesunu podaných výrobků podavačem SVM100 A pod termotransferovou tiskárnu nebo aplikátor etiket.

Dopravník je zakončen zásobníkem pro produkty.



## TECHNICKÁ DATA

FRIKČNÍ PODOVAČ SVM A 1	
Min. velikost produktu	50 mm (šířka) x 80 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 400 mm (délka)
Tloušťka produktu	od 0,1 mm až 4 mm
Rychlost dopravníku	600 mm/sek.
Váha	20 kg
Rozměr	370 šířka x 434 mm hloubka x 430 mm výška
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A

VAKUOVÝ PODOVAČ SVM A 2	
Min. velikost produktu	100 mm (šířka) x 100 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 320 mm (délka)
Váha	14 kg
Rozměr	400 mm šířka x 510 mm hloubka x 435 mm výška
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A

DOPRAVNÍKOVÝ PÁS	
Min. velikost produktu	50 mm (šířka) x 80 mm (délka)
Max. velikost produktu	300 mm (šířka) x 400 mm (délka)
Rychlost dopravníku	50 - 500 mm/sek
Váha	55 kg
Rozměr	370 mm (š) x 450 mm (v) x 1200 mm (délka dopravníku 800 mm a ukončovací zásuvka 400 mm)
El. připojení	220 V – 50 Hz – 7A

