

## SVM20s 53\*70I/53\*125I /SVM 53 C

### Termotransferová tiskárna



**SAVEMA SVM53** je jednoduchá tiskárna pro tisk aktuálních informací přímo na obalové materiály jako jsou fólie, kartony, nebo na etikety. **SVM53** je cenově velmi výhodná tiskárna, která pracuje na principu digitálního termotransferového tisku. Tato tisková technologie zajišťuje vysokou kvalitu tisku a maximální spolehlivost. Velkou výhodou tiskárny SVM53 je snadná údržba, nízká cena, vysoká kvalita tisku a velmi bohatá nabídka diagnostických funkcí.

Tiskárna se dodává buď v kontinuálním, nebo krokovém režimu a používá tiskové hlavy nearedge Kyocera.

#### **RYCHLOST TISKU**

Díky extrémně lehké a přesně vedené tiskové hlavě dosahuje tiskárna **SVM53C** rychlosti 10 až 1000 mm/sek. při kvalitě tisku **300dpi**. Tiskárna má velkou paměť na všechny formáty etiket. Pro přenos zpráv je možné používat USB nebo počítač.

#### **KVALITNÍ ZNAČENÍ S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY**

Tiskárna je díky svým malým rozměrům ideální pro instalace do stávajících výrobních a balících linek. Umožňuje tisk na vrchní, spodní i boční strany výrobku. Tisk ve vysokém rozlišení **300 dpi** – alfanumerické znaky, loga, obrázky, grafika, **čárové 1D a 2D kódy**, proměnná data jako datum výroby a spotřeby, aktuální čas atd. Tiskárna signalizuje docházející TTR pásku v tiskové kazetě.

## TECHNICKÁ DATA

SPECIFIKACE			
	SVM 53 C	SVM 53*70I	SVM53*125I
Tiskové pole	šíře 53 mm	šíře 53 mm	šíře 53 mm
	délka 125 mm/500 mm	délka 76 mm	délka 125 mm
Rozlišení	300 dpi		
Rychlost tisku	10-1000 mm/sek.	max. 500 mm/sek.	max. 500 mm/sek.
Výkon	500 tisků/min.	330 tisků/min.	
Barvicí páska	návin 600 m		
Šíře pásy	35 mm, 55 mm		
Paměť	5000 textů, USB standardně		
El. připojení	110/220/240V 50/60 Hz		
Přívod vzduchu	min. 1 bar - max. 5 bar		
Váha (tiskárny)	8,9 kg	9,4 kg	11 kg
Rozměr	180 x 220 x 233 mm		180 x 265 x 248 mm
Provozní teplota	5°- 50°C		

PROGRAMOVÁNÍ	
DATA	reálný datum/čas, text, čárové kódy, 2D kódy, loga, počítadlo, kód směny, tvar, měna
Čárový kód	1D, 2D, Datamatrix, EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 39, 1-2 z 5, CODE 93, UPC-A, UPC-E, 2D Datamatrix, QR Code, GS-1 kódy
Komunikace	RS-232, LAN, USB
Software	SAYASIS program

