

APLINK LCX

Inkjetová tiskárna



APLINK LCX SERIES je nová generace inkoustových tiskáren s vysokým rozlišením, speciálně navržená a vyvinutá pro kódování na porézních sekundárních obalech.

APLINK LCX SERIES je vybavená piezoelektrickou tiskovou hlavou 4. generace. Je dokonalým řešením pro každou výrobní linku do rychlosti 50 m/min.

Systém lze nakonfigurovat a nainstalovat tak, aby tiskl na horní nebo boční stranu obalů.

S vertikálním rozlišením **180 dpi** a kapacitou horizontálního rozlišení až **360 dpi** může tisknout jakýkoli druh loga, textu, čárových kódů, dat, počítadel atd.

APLINK LCX SERIES může tisknout inkousty na olejové bázi pro porézní povrchy a inkousty UV LED pro neporézní povrchy.

APLINK LCX SERIES umožňuje snadnou integraci s externí databází, přenášející data získaná z vašeho ERP systému přímo do tiskáren.

Díky snadnému a efektivnímu připojení můžete jediným kliknutím vytvořit tisíce zpráv.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

FUNKCE TISKÁRNY	
Výška tisku APLINK LCX17 APLINK LCX72	17mm (0,67 in) 72 mm (2,76 in)
Rychlost tisku	až 50 m /min.
Rozlišení (vertikální / horizontální)	180 dpi / až 360 dpi
Tisková vzdálenost	max. 5 mm
Čárový kód	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR
Data	pevný nebo proměnný text, data, počítadlo, vzorce, loga, obrázky. Použití písem Windows TM a Truetype Tm
Pozice tiskové hlavy	boční, horní nebo náklon od 0° do 90°
Možnosti příslušenství	sada externího snímače, světelný signalizační maják, RS232, stojan.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Popis	inkoustová tiskárna s vysokým rozlišením
El. připojení	externí modul INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 15W
Rozměry	618mm x 140mm x 223mm

