

ct2000 Series

Termální inkoustová tiskárna



Tiskárny **ct2000 series** dokáží tisknout grafiku a kódy ve velkém rozlišení při vysoké rychlosti.

Řada ct2000 je vhodná pro širokou škálu průmyslových odvětví (od potravinářských a nápojových, farmaceutických apod.) Díky nulové údržbě, vysoké spolehlivosti a rychlou výměnou náplní pomáhá **řada ct2000** našim zákazníkům šetřit cenný čas i peníze.



Díky 7" nebo 10" kapacitní dotykové obrazovce s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním, jsou tyto tiskárny jedny z nejjednodušších nastavení a používání v oboru.

Použitím osvědčené a spolehlivé technologie HP Thermal Inkjet 2.5 a automatického nastavení parametrů pomocí technologie SMART INK zajišťují tiskárny **ct2000 Series** vždy spolehlivou provozuschopnost.

Tiskárny ct2000 Series jsou schopny tisknout grafiku a kódy s vysokým rozlišením na porézní i neporézní povrchy.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	ct2200	ct2200Pro	ct2400Pro
OVLADAČ			
Typ obrazovky	7" dotykový displej s tvrzeným sklem	7" dotykový displej s tvrzeným sklem	10" dotykový displej s tvrzeným sklem
Rozlišení obrazovky	1024 x 600		
Napájení	100V - 240V		
IP rating	design IP 50		

TISKOVÉ HLAVY			
Tiskové hlavy	1	2	4
Kompatibilita tisk. hlav	PH-05 (HP45si a HP45ai)		
Rozpoznávání smart čipů	automaticky		
Rozpoznávání tisk. hlavy	automaticky		
Další	kontrola trysek, výměna tryskové hlavy za provozu, zabezpečení čipové karty, pulsní zahřívání		

MOŽNOSTI TISKU			
Tvorba zpráv	podpora pro 1 hlavu	podpora pro 2 hlavy	podpora pro 4 hlavy
Délka zprávy	až 1,5 m (3m @ 300x300 dpi)		
Ukládání zpráv	neomezeně		
Hustota tisku	max. 3 kapky		
Zpoždění tisku	max. 3000 mm		
Nepřetržitý tisk	Ano, s okamžitým tiskem nebo sensorovým spouštěčem		
Směr tisku	zleva doprava, zprava doleva, inverzní zleva doprava, inverzní zprava doleva		
Jednotky	mm nebo palce		
WYSIWYG*	použití předchozích předvoleb, zobrazení dat na hlavní obrazovce tiskárny, zobrazení tiskového řádku		
POD**	----	typ připojení: TCP/IP a USB, tisk všech zpráv, tisk poslední zprávy, opakovaný tisk poslední zprávy	
Rozlišení a rychlost tisku	300 x 100 dpi (až 180 m/min) 300 x 150 dpi (až 120 m/min) 300 x 300 dpi (až 60 m/min) 300 x 600 dpi (až 30 m/min) 600 x 100 dpi (až 180 m/min) 600 x 150 dpi (až 120 m/min) 600 x 300 dpi (až 60 m/min) 600 x 600 dpi (až 30 m/min)		
Další	statický tisk, kalkulace tiskových nákladů		

*What You See Is What You Get (co vidíte, to dostanete)

** Print Online Data (online tisk dat)

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOMUNIKACE			
Detekce produktu	externí senzor (NPN, PNP)		
Encoder	interní snímač, externí snímač s podporou vlastních snímačů, max. průměr 200 mm, max. PPR 12000		
Alarm a konfigurace	ano		
USB	ano	ano	ano
TCP/IP	ne	ano	ano
RS232	ne	ano	ano

POLE ZPRÁV			
Text	vlastní návrh, všechny základní jazyky, bez omezení vstupních znaků		
Logo	bez omezení, volná paměť 8 GB		
Počítadlo	počítadlo produktů do 1 mil., počítadlo boxů do 1 mil. a jiné		
Datum a čas	latinský/juliánský datum a čas, den/měsíc/rok, poslední číslice roku		
Čárový kód	statické a variabilní 1D & 2D kódy		
Kód směny	max. 5		
Databáze	-	max. 200.000 záznamů, podporované typy: .txt, .csv	
POD**	-	až 20 polí	
Symbole	ano	ano	ano