

## COMPA V

### termotransferová tiskárna




COMPA III nabízí optimální řešení pro tisk na papírové, textilní, plastové i samolepící štítky. Vytisknuté štítky jsou odolné proti otěru, povětrnostním vlivům a chemikáliím. Zajistí doživotní identifikaci výrobku i sledovatelnost pomocí sériových čísel. Tato tiskárna je spolehlivá i v náročných provozech, vhodná je například v automobilovém průmyslu. Nový plastový, průhledný kryt je lehký a lze jej složit uprostřed, čímž se snadno otevírá a šetří místo.


#### Vlastnosti

- standardní rozhraní LAN, UBS, sériové a paralelní rozhraní
- velké role štítků do průměru 205 mm
- rychlost tisku až 300 mm/s
- jednoduché ovládání a údržba
- vysoká spolehlivost i v náročném pracovním prostředí


**Příslušenství, které tato všestranná tiskárna nabízí:**




rotační řezačka etiket



reflexní čidlo etiket



externí navíjení COMPA V 104/106



odlepovač etiket

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	Compa V 103/8	Compa V 104/8	Compa V 106/12	Compa V 106/24	Compa V 108/12	Compa V 108/12
Rozlišení	203 DPI	203 DPI	300 DPI	600 DPI	300 DPI	300 DPI
Rychlost tisku	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	250 mm/s	250 mm/s
Šířka tisku	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	108,4 mm
Šířka průchodu	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Min. šířka etikety	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Max. výška etikety	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	3000 mm
Min. výška etikety	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Způsob tisku	TT/TD	TT	TT	TT	TT/TD	TT/TD

**Způsob tisku****Přímý tepelný TD nebo termotransferový TT**

<b>Etikety</b>	
Typ média	materiál v rolích nebo vějířově skládaný, papír, karton, textil, syntetika
Max. hmotnost etiket	220 g/m <sup>2</sup> (větší požádání)
Max. průměr role	205 mm
Průměr jádra	standard 40 mm další volitelné rozměry: prům. 38,1 mm až prům. 76 mm (možnost dalších volitelných jáder)
Navíjení	vnější nebo vnitřní
Čidlo etiket	prosvětlení a odraz zespođu
<b>Termotransferová páska</b>	
Max. průměr role	90 mm
Průměr jádra	25,4 mm
Max. délka	600 m
Max. šířka	114 mm / 170 mm (Compa III 162/12)
<b>Int. navíjení pro tiskárny s dávkovačem</b>	
Vnější průměr	142 mm
Průměr jádra	40 mm
Navíjení	vnější
<b>Rozměry</b>	
Šířka x výška x hloubka	252 mm x 288 mm x 460 mm 312 mm x 288 mm x 460 mm (Compa 162/12)
Váha	10 kg / 14 kg (Compa 162/12)
<b>Elektronika</b>	
Procesor	vysoce rychlostní 32 bit
RAM	512 MB
Slot	SD Card 16 GB
Signalizace	akustický signál při chybě
<b>Připojení</b>	
Sériové	RS 232C
Ethernet	10/100 Base T, LPD, Raw I/-Printing, DHCP, HTTP, FTP
WLAN	USB device
2 x USB host	možnost připojení extení klavesnice
<b>Nastavení</b>	
	datum, čas, 11 jazyků, parametry etiket a zařízení, zabezpečení heslem
<b>Kontroly</b>	
Zastavil se tisk	konec pásek, konec etiket, otevřená tisková hlava
Zprávy o stavu	informace o nastavení, počítadlo, délka tisku, síťové parametry
<b>Písmo</b>	
	6 bitmapové fonty, 8 vektorové fonty/TrueType Fonts, 6 proporcionální fonty, další fonty na vyžádání
<b>Čárové kódy</b>	
1D čárové kódy	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E
2D čárové kódy	Aztec-Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
Čárové kódy GS1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataMatrix Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
<b>Software</b>	
Konfigurace	ConfigTool
Řídící SW	NiceLabel
SW pro tvorbu etiket	Labelstar Office / Lite, Label Office
Windows driver	Win 7, Win 10 32/64 Bit, Win Server 2008 (R2), Win Server 2019
<b>Ovládací panel</b>	
Klávesy	testovací tisk, nabídka funkcí, počet kusů, CF karta, Feed, Enter, 4 x kurzor
LCD displej	grafický displej 128 x 64
<b>Provozní podmínky</b>	
Napájení	110-240 V AC / 50 - 60 Hz
Max. spotřeba	200 VA
Proud	2,5 A
Pracovní teplota	5 - 35°C
Vlhkost	80 % bez kondenzace