

## HERMA 362C

### Kompaktní systém pro aplikaci etiket.



**HERMA 362C** je kompaktní a robustní linka pro značení přední a zadní strany výrobku v jednom okamžiku. U této linky se při přechodu na rozměrově odlišný výrobek nemusí měnit žádné části linky, vše jde jednoduše nastavit přímo na lince. Výhodou HERMA 362C je, že lze vybavit i etiketovacím příslušenstvím pro etiketování výrobků válcového tvaru.

Výhodou je rychlost, přesnost a flexibilita. Synchronní horní pás se používá ke stabilizaci projíždějících výrobků. Linka může být vybavena jedním nebo dvěma aplikátory etiket HERMA 500 a ty mohou aplikovat etiketu buď pevnou aplikační paletkou, odpruženým přitlačným válečkem nebo aplikační paletkou „pivot beak“, kde se paletka mechanicky sklápí k označovanému produktu.

Rychlost aplikace etiket je synchronizována s rychlostí pásů pomocí rychlostního snímače.

Aplikátory mohou být osazeny průmyslovými tiskárnami pro dotisk aktuálních informací na etiketu jako je datum výroby, spotřeby, číslo šarže, čárové kódy, 2D kódy atd.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ značení	oboustranné nebo obvodové etiketování
Rozměry produktů	oboustranné etiketování: 30-200 x 30-120 x 30-300mm (D x Š x V)
Rozměr etiket	15-240 x 30-200 mm (Š x D)
Rozměry produktů	obvodové etiketování: 20-100 x 30-250mm (H x V)
Rozměry etiket	15-150 x 30-315 mm (Š x D)
Výkon	až 200 produktů/min.
Komponenty	pásový dopravník, boční vedení produktu, vrchní stabilizační pás, aplikátory
Možnosti příslušenství	transferové desky u vstupu a výstupu, separátor, navádění produktu,
Napájení	stanice pro uhlazení etikety aj.
Přívod stlačeného vzduchu	400 V, TN-C-S, 50 Hz, třífázové (volitelné) 6 bar

