

APL 80 ELV

tisk & aplikace paletových etiket



Aplikátor **APL 80 ELV** je unikátní Print&Apply systém s výtahem pro automatické značení vícevrstevných palet s proměnnou výškou na 1, 2 nebo 3 strany palety v reálném čase. Systém umožňuje tisknout a aplikovat etikety na palety od výšky 850 mm do 2450 mm s úřesnm umístěním štítků, vysokou rychlostí a spolehlivostí.

APL 80 ELV splňuje globální standardy GS1 pro kodifikaci a sledovatelnost pro tisk a aplikaci štítků na palety v souladu s čárovými kódy GS1-128 a aplikačními identifikátory (AI) doporučenými GS1.

Tento flexibilní aplikátor se snadno přizpůsobí jakémukoliv nepříznivému průmyslovému prostředí s vysokým objemem výroby. Je kompatibilní s každou OEM tiskárnou (203 dpi nebo 300 dpi) v závislosti na potřebách integrace a značení.

Aplikátor dosahuje rychlosti až 2 palety/min. (2 etikety/paleta)



- Integrovaný maják
- Vysoká konektivita s kaýmkoliv systémem ERP, MES, WMS, DBMS atd.
- Snímač přítomnosti štítků, detektor aplikovaných štítků, skener pro ověřování čárových kódů a paletka přizpůsobitelná nepravidelným povrům.
- Snadný přístup k desce pro připojení vstupů a výstupů.
- Bezpečnostní systém, který v případě potřeby přeruší etiketovací cyklus, aby nedošlo ke zranění obsluhy.
- Automatické osvětlení a snadný přístup pro manipulaci a výměnu spotřebního materiálu.
- Maximální průměr role etiket je 350 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tiskové moduly	Sato, Zebra atd.
Rozlišení	od 203 do 300 dpi
Průměr návinu etiket	max. 350 mm
Délka barvicí pásky	max. 600 m (závisí na typu tisk. modulu)
Interface	RS 232 C - USB, Ethrnet
Display	10" dotykový panel

El. připojení	110/240 V 50 - 60 Hz
Provozní podmínky	od 4°C do 45°C, 4°C do 70°C (volitelný chladicí systém)
Vlhkost vzduchu	mezi 20 - 85 % nekondenzující

