

APL 80 series

tisk & aplikace paletových etiket




APL 80s je automatický aplikátor paletových etiket. Je ideální pro aplikaci štítků v reálném čase na 1, 2 nebo 3 strany palety.

APL 80s splňuje globální standardy GS1 pro kodifikaci a sledovatelnost pro tisk a aplikaci štítků na palety v souladu s čárovými kódy GS1-128 a aplikačními identifikátory (AI) doporučenými GS1.

Tento flexibilní aplikátor se snadno přizpůsobí jakémukoliv nepříznivému průmyslovému prostředí s vysokým objemem výroby. Je kompatibilní s každou OEM tiskárnou (203 dpi nebo 300 dpi) v závislosti na potřebách integrace a značení.

Díky obsluze prostřednictvím PLC se APL80s snadno přizpůsobí jakémukoliv konci linky pomocí synchronizace a řízených výstražných signálů.

Při aplikaci etiket na dvě strany palety lze dosáhnout výkonu **až 180 palet za hodinu** (v závislosti na rychlosti linky a integraci, typu a počtu použitých etiket).



- Integrovaný maják
- Vysoká konektivita s jakýmkoliv systémem ERP, MES, WMS, DBMS atd.
- Snímač přítomnosti štítků, detektor aplikovaných štítků, skener pro ověřování čárových kódů a paletka přizpůsobitelná nepravidelným povrchům.
- Snadný přístup k desce pro připojení vstupů a výstupů.
- Bezpečnostní systém, který v případě potřeby přeruší etiketovací cyklus, aby nedošlo ke zranění obsluhy.
- Automatické osvětlení a snadný přístup pro manipulaci a výměnu spotřebního materiálu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tiskové moduly	Sato, Zebra atd.
Rozlišení	od 203 do 300 dpi
Průměr návinu etiket	max. 350 mm
Délka barvicí pásky	max. 600 m (závisí na typu tisk. modulu)
Interface	RS 232 C - USB, Ethmet
Display	10" dotykový panel

El. připojení	110/240 V 50 - 60 Hz
Provozní podmínky	od 4°C do 45°C, 4°C do 70°C (volitelný chladicí systém)
Vlhkost vzduchu	mezi 20 - 85 % nekondenzující

Modely	Rychlost aplikace etiket
APL81 - 1 etiketa	10 palet/min.
APL82 - 2 etikety	3 palety/min.
APL83 - 3 etikety	2 palety/min.



Modely

APL 81

1 etiketa
10 palet/min.



APL 83

3 etikety
2 palety/min.

